

ECORASTER® BLOXX 4 / 2

1. Omschrijving

ECORASTER® BLOXX bestaat uit een tegel op basis van gerecycleerd recycleerbaar PE en betonklinkers. Na installatie van de PE tegels worden de betonklinkers in de tegels geplaatst. De PE

tegel is voorzien van een kliksysteem bestaande uit een tap en een taggat (3 per tegel). **ECORASTER® BLOXX** kan eveneens gebruikt worden in combinatie met **ECORASTER® ELASTIC**.



2. Toepassingen

- Parkings
- Scheiding tussen parkeerplaatsen
- Parkeerplaatsen voor mindervaliden (met mogelijkheid van markering)
- Wandel- en fietswegen
- Berijdbare zones

3. Voordelen

- Waterdoorlatende verharding
- Snelle en flexibele plaatsing
- Bestand tegen zware belasting
- Vaste verankering
- U.V. stabiel en resistent tegen agressieve oplosmiddelen
- Niet schadelijk voor het milieu
- PE tegel vervaardigd uit 100% gerecycleerd materiaal.
- Sluit naadloos aan op **ECORASTER® ELASTIC E50, C50, S50 en E40**.



4. Technische gegevens

	Ecoraster Bloxx 4	Ecoraster Bloxx 2
Afmetingen tegel	33 x 33 x 5 cm	18,3 x 33 x 5 cm
Afmetingen klinkers	14 x 14 x 4,5 cm	
Wandhoogte	50 mm	
Aantal klinkers per tegel	4	2
Gewicht lege tegel	0,9 kg/stuk	± 0,52 kg/stuk
Gewicht klinkers	± 2,12 kg/stuk (36 stuks/m ²)	± 2,12 kg/stuk (6 stuks/lm)
Gewicht tegel + klinkers	± 85 kg/m ²	± 80 kg/m ²
Temperatuurbereik	-50°C < T < 90°C	
Materiaal	100% gerecycleerd recycleerbaar PE, U.V. stabiel door toevoeging van 1% roet.	
Kleur tegel	Zwart	
Beschikbare kleuren tegels	Grijs, lichtgrijs, antraciet en rood	