

JODRAIN 10 GEO-HIPS DRAINAGEMAT

Vormvaste drainagemat uit HIPS (High Impact Polystyreen), die verticaal kan gebruikt worden langs keermuren of horizontaal voor extensieve groendaken, onder kunstgras, grindplaten of andere lichte dakafwerking waar waterafvoer noodzakelijk is.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

<i>Eigenschap</i>	<i>Standaard</i>	<i>Jodrain 10 Eenheid</i>
Noppenbaan gemaakt van HIPS		
Hoogte van de nop	EN9863	10 mm
Vlak gewicht van de folie	EN9864	600 g/m ²
Kleur van de noppenbaan		antraciet
Filtervlies		
Polymeer vlies type		PP
Geotextiel robuustheidsklasse		GRK-2
Vlak gewicht vban het vlies	EN9864	125 g/m ²
Waterdoorlaatbaarheid in vlakke toestand	EN ISO 11058	50x10 ⁻³ m/s
O90 poriegrootte	EN ISO 12956	105 µm
Kleur vlies		wit/grijs
Drainagebaan inclusief vlies		
Vlak gewicht element	EN9864	730 g/m ²
druksterkte	EN ISO 25619-2	450 kN/m ²
Waterafvoercapaciteit in helling		
20 kPa, i=0,02	EN ISO 12958	0,4 l/(m*s)
20 kPa, i=0,03	EN ISO 12958	0,5 l/(m*s)
20 kPa, i=1,00	EN ISO 12958	3,5 l/(m*s)
200 kPa, i=0,10	EN ISO 12958	0,8 l/(m*s)
200 kPa, i=1,00	EN ISO 12958	2,8 l/(m*s)

Leveringsmogelijkheden

per rol van 1,05 m x 12 m (12,6 m² per rol / 12 rollen = 151,2 m² per palet)

Toepassingen

Vormvaste drainagemat voor extensieve en intensieve daktuinen

