

ONDERBOUWLAVA 0/32

Onderbouwlava 0/32 wordt gebruikt als (onder)funderingsmateriaal voor groene verhardingen of als draagkrachtige onderbouwlaag voor daktuinen. Dit granulaat van Vulkanische oorsprong bestaat uit 100% lava (augiet, olivijn, magnetiet en biotiet) met continue korrelverdeling. De korrels zijn poreus, drukvast, structuurstabiel, duurzaam volgens DIN 52104 norm betreft vorstbestendigheid en winderosie. Dankzij het ruwe oppervlak hechten de korrels zich goed aan elkaar. Onderbouwlava heeft een hoge waterdoorlaatbaarheid, middelmatige wateropname en groot aandeel luchtporiën. Onderbouwlava 0/32 is FLL gecertificeerd.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Volumegewicht :

- Levertoestand DIN EN 1097-3, niet verdicht	1,30 – 1,35 ton/m ³
- Bij maximale waterbergingscapaciteit en na verdichting	ca. 1,80 ton/m ³
Inklinking bij normale verdichting	ca. 15-20 %

Leveringsmogelijkheden

in vrac of bigbag

Toepassingen

- (Onder)funderingsmateriaal voor groene verhardingen
- Draagkrachtige onderbouwlaag voor daktuinen

