

PERMATAPE 14215

Permatape 14215 is een enkelzijdig klevend polyetheleen afdichtbandage met een butyl rubber kleefmassa die wordt afgedekt met een papieren schutlaag, toegepast als hoogwaardige afdichting van de Permavoid Flex folie, voor een waterdichte afwerking van het Permavoid Capillair Irrigatiesysteem.

Elastische kleefmasse, extra rekbaar, die uitzettingsverschillen opvangt. De afdichtingstape is koud verwerkbaar. Zeer goede hechting op kunststoffen, gegalvaniseerd staal, aluminium, enz. De ondergrond dient wel goed schoon, droog en stofvrij te zijn. Ondergronden die broos of poreus zijn moeten voorbereid worden met een primer. De Permavoid Flex folie 200 mm overlappen.

Te bewaren bij kamertemperatuur, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

<i>Eigenschap</i>	<i>Eenheid</i>
Materiaal drager	PE folie
Materiaal kleefmassa	Rubber butyl
Dichtheid	92 kg/m ³
Breedte	142 mm
Dikte drager	0,035 mm
Totale dikte	0,9 mm
Hechting op roestvrij staal	50 N/25 mm
Treksterkte bij spanning :	
- lengterichting	20 N/25 mm
- breedterichting	20 N/25 mm
Rek bij spanning :	
- lengterichting	600 %
- breedterichting	600 %
Temperatuurprestaties	100 °C
Servicetemperatuur	Tussen -30 en 90 °C
Verwerkingstemperatuur	Tussen 0 en 40 °C
Waterdampttransmissiesnelheid	2 g/m ² /24h
Weersbestendig	ja
UV bestendig	ja
Bestendig tegen veroudering	ja
Puntbelasting (ISO 7765)	> 60 g

Leveringsmogelijkheden

per rol van 142 mm x 15 m

Toepassingen

Hoogwaardige afdichting van Permavoid Flex 700 voor waterdichte afwerking van het Permavoid Capillair Irrigatiesysteem